



Technische Daten / Lieferumfang

SIC 8.2H3 – SIC 10.2H3

Leistungsdaten Heizleistung / COP		SIC 8.2H3	SIC 10.2H3
Heizleistung COP	bei B0/W35 Normpunkt nach EN14511	kW COP 7,70 4,90	9,34 5,05
	bei B0/W45 Normpunkt nach EN14511	kW COP 6,84 3,61	8,84 3,80
	bei B0/W55 Normpunkt nach EN14511	kW COP 6,49 2,91	8,30 2,82
	bei B7/W35 Durchflüsse analog B0/W35	kW COP 9,20 5,96	11,19 6,30
Kühlleistung bei max. Volumenstrom (B15/W25), Geräte mit passiver Kühlung: Kennung K		kW —	
Einsatzgrenzen			
Heizkreisrücklauf min. Heizkreisvorlauf max.		°C 20 60	
Wärmequellerücklauf		min. max. °C -5 – 25	
zusätzliche Betriebspunkte		... B0W65	
Schall			
Schalldruckpegel in Abstand 1m zur Gerätekante		dB(A) 31	
Schalleistungspegelnach EN12102		dB(A) 43	
Wärmequelle			
Volumenstrom: minimal nominal analog B0/W35 maximal		l/h 1200 1750 2600	
Max. freie Pressung Wärmepumpe Δp (mit Kühlung ΔpK ^{***}) Volumenstrom		bar (bar) l/h 0,76 (—) 1750	
Freigegebener Frostschutz		Monoethylenglykol Propylenglykol Methanol Ethanol • • • •	
Frostschutzmittelkonzentration: minimale Frostsicherheit bis		°C -13	
Maximal zulässiger Betriebsdruck		bar 3	
Heizkreis			
Volumenstrom: minimal nominal analog B0/W35 maximal		l/h 650 1300 1600	
Max. freie Pressung Wärmepumpe Δp (mit Kühlung ΔpK) Volumenstrom		bar (bar) l/h 0,57 (—) 1300	
Druckverluste Wärmepumpe Δp Volumenstrom		bar l/h — (—) —	
Maximal zulässiger Betriebsdruck		bar 3	
Allgemeine Gerätedaten			
Gewicht gesamt (mit Kühlung)		kg (kg) 175 (—)	
Gewicht Box (mit Kühlung) Gewicht Turm (mit Kühlung)		kg (kg) kg (kg) 110 (—) 65 (—)	
Kältemitteltyp Kältemittelfüllmenge		... kg R410A 1,72	
Trinkwarmwasserbehälter			
Nettoinhalt		l —	
Fremdstromanode		integriert: • ja — nein —	
Trinkwarmwassertemperatur Wärmepumpenbetrieb Elektroheizelement		bis °C bis °C — —	
Mischwassermenge nach ErP: 2009/125/EG (bei 40°C, Entnahme von 10 l/min)		l —	
Warmhalteverlust nach ErP: 2009/125/EG (bei 65°C)		W —	
Maximaler Druck		bar —	
Elektrik			
Spannungscode allpolige Absicherung Wärmepumpe ^{*)} **		... A 3~PE/400V/50Hz C10	
Spannungscode Absicherung Steuerspannung **)		... A 1~N/PE/230V/50Hz B10	
Spannungscode Absicherung Elektroheizelement **)		... A 3~N/PE/400V/50Hz B16	
Spannungscode allpolige Absicherung bei Anschluss über eine gemeinsame Zuleitung **)		... A — —	
WP*): effekt. Leistungsaufnahme bei B0/W35 nach EN14511 Stromaufnahme cosφ		kW A ... 1,57 3,02 0,75	
WP*): Max. Maschinenstrom Max. Leistungsaufnahme innerhalb der Einsatzgrenzen		A kW 6,01 3,10	
Anlaufstrom: direkt mit Sanftanlasser		A A 30,0 —	
Schutzart		IP 20	
Leistung Elektroheizelement		kW 9 6 3	
Leistungsaufnahme Umwälzpumpe Heizkreis Wärmequelle		min. — max. W W 2 – 60 3 – 140	
Sonstige Geräteinformationen			
Sicherheitsventil Heizkreis Wärmequelle		im Lieferumfang: • ja — nein — —	
Ausdehnungsgefäß Heizkreis Wärmequelle		im Lieferumfang: • ja — nein — —	
Überströmventil Umschaltventil Heiz. -Trinkwarmwasser		integriert: • ja — nein • •	
Schwingungsentkopplungen Heizkreis Wärmequelle		integriert: • ja — nein • •	
*) lediglich Verdichter, **) örtliche Vorschriften beachten, ***) Angaben für 25% Monoethylenglykol		813467a	
		813468a	