



## Technische Daten/Lieferumfang

<b>Zubehör zu Wärmepumpentyp</b>	LW 71A ... – LW 81A ...   LW 101A...– LW 180A ...	• zutreffend   — nicht zutreffend
<b>Aufstellungsort</b>	Innen   Außen	• zutreffend   — nicht zutreffend
<b>Konformität</b>		CE
<b>Heizkreis</b>	Freie Pressung Heizkreispumpe $\Delta p$   Volumenstrom	bar   l/h
	max. zulässiger Betriebsüberdruck	bar
	Volumen Pufferspeicher	l
	3-Wegeventil Heizung/Trinkwarmwasser	integriert: • ja — nein
<b>Trinkwarmwasserspeicher</b>	Nennvolumen	l
	zulässiger Betriebsüberdruck	bar
	Fläche Wärmetauscher Wärmepumpe	m <sup>2</sup>
<b>Allgemeine Gerätedaten</b>	Maße (siehe Maßbilder zur angegebenen Baugröße)	Baugröße
	Gewicht gesamt	kg
	Anschlüsse	
	Heizkreis	...
	Kaltwasser	...
	Trinkwarmwasser	...
	Zirkulation	...
<b>Elektrik</b>	Spannungscode   Absicherung Steuerspannung *)	...   A
	effektive Leistungsaufnahme der Heiz-/Trinkwarmwasserladekreispumpe	kW
	Schutzart	IP
<b>Sicherheitseinrichtungen</b>	Sicherheitsbaugruppe Heizkreis   Sicherheitsbaugruppe Wärmequelle	im Lieferumfang: • ja — nein
<b>Heizungs- und Wärmepumpenregler</b>		im Lieferumfang: • ja — nein
<b>Ausdehnungsgefäße</b>	Heizkreis: Lieferumfang   Volumen   Vordruck	• ja — nein     bar
<b>Überströmventil</b>		integriert: • ja — nein
	Werkseinstellung (bei der Inbetriebnahme auf die Anlage anpassen)	bar
<b>Schall</b>	Schalldruckpegel im Freifeld/Schallleitungspegel	dB(A)   dB(A)

DE813300L

\*) örtliche Vorschriften beachten



	HT 1	HT 2
	•   —	—   •
	•   —	•   —
	•	•
	0,70   1000	0,52   2000
	3	3
	98	98
	•	•
	295	285
	10	10
	2	3,5
	1	1
	290	290
	R 1"	R 1¼"
	R 1"	R 1"
	R 1"	R 1"
	RP ¾"	RP ¾"
	1~N/PE/230V/50Hz   B10	1~N/PE/230V/50Hz   B10
	0,07	0,09
	20	20
	•   —	•   —
	•	•
	•   25   1,5	•   50   1,5
	•	•
	0,3	0,5
	35 / 49	35 / 49
	813300a	813301d