



Technische Daten / Lieferumfang

Zubehör zu Wärmepumpentyp				Compactstation CS 7	
Luft / Wasser Leistungsgeregelt	Innen- und Außenaufstellung	4 kW 8 kW 12 kW	• ja – nein	• –	– – –
Luft / Wasser Dual Leistungsgeregelt	Außenaufstellung	9 kW	• ja – nein	• –	–
Luft / Wasser Leistungsgeregelt	Außenaufstellung	5 kW 7 kW	• ja – nein	• –	• •
Luft / Wasser	Außenaufstellung	14 kW 18 kW	• ja – nein	• –	– –
Luft / Wasser Dual	Außenaufstellung	5 kW 7 kW 9 kW	• ja – nein	• –	– – –
Aufstellungsort					
Raumtemperatur		min. max.		°C	5 35
Maximale relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)				%	60
Schall					
Schalldruckpegel in 1m Abstand		innen		dB(A)	35
Schalleistungspegel		innen		dB(A)	40
Heizkreis					
Volumenstrom: minimal maximal (Rohrdimensionierung siehe Wärmepumpe)				l/h l/h	350 1400
Freie Pressung Druckverlust Volumenstrom				bar bar l/h	0,509 – 1200
Maximal zulässiger Betriebsdruck				bar	3
Regelbereich Umwälzpumpe		min. max.		l/h	350 1400
Allgemeine Gerätedaten					
Gewicht gesamt				kg	150
Gewicht Einzelkomponenten				kg kg kg	– – –
Trinkwarmwasserbehälter					
Nettoinhalt				l	180
Schutzanode		Fremdstrom Magnesium		• ja – nein	– •
Trinkwarmwassertemperatur Wärmepumpenbetrieb Elektroheizelement				bis °C bis °C	55 60
Mischwassermenge nach ErP: 2009/125/EG (bei 40°C, Entnahme von 10 l/min)				l	230
Warmhalteverlust nach ErP: 2009/125/EG (bei 65°C)				W	55
Maximaler Druck Betriebsdruck				bar bar	6 10 13
Elektrik					
Spannungscodex allpolige Absicherung Wärmepumpe*)**)		1 Phase		... A	1~N/PE/230V/50Hz B16
Spannungscodex allpolige Absicherung Wärmepumpe*)**)		3 Phasen		... A	– –
Spannungscodex Absicherung Steuerspannung **)				... A	1~N/PE/230V/50Hz B10
Spannungscodex Absicherung Elektroheizelement **)		1 Phase		... A	1~N/PE/230V/50Hz B32
Spannungscodex Absicherung Elektroheizelement **)		3 Phasen		... A	3~N/PE/400V/50Hz B10
Schutzart				IP	10B
Zmax				Ω	–
Fehlerstromschutzschalter		Falls gefordert		Typ	–
Leistung Elektroheizelement		3 2 1 phasig		kW kW kW	6 4 2
Leistungsaufnahme Umwälzpumpe Heizkreis		min. max.		W	4 75
Sonstige Geräteinformationen					
Sicherheitsventil Heizkreis Ansprechdruck			im Lieferumfang: • ja – nein bar		• 3
Pufferspeicher Volumen			im Lieferumfang: • ja – nein l		• 62
Ausdehnungsgefäß Heizkreis Volumen Vordruck			im Lieferumfang: • ja – nein l bar		• 12 1,5
Überströmventil Umschaltventil Heizung - Trinkwarmwasser			integriert: • ja – nein		• •
Schwingungsentkopplungen Heizkreis			im Lieferumfang oder integriert: • ja – nein		–
Regler Wärmemengenerfassung Zusatzplatine			im Lieferumfang oder integriert: • ja – nein		• • –
*) lediglich Verdichter, **) örtliche Vorschriften beachten Index: k					813328