



Technische Daten / Lieferumfang

SWC 42(H)(K)3

Leistungsdaten Heizleistung / COP		SWC 42(H)(K)3
Heizleistung COP	bei B0/W35 Normpunkt nach EN14511	kW COP 4,70 4,70
	bei B0/W45 Normpunkt nach EN14511	kW COP 4,42 3,42
	bei B0/W55 Normpunkt nach EN14511	kW COP 4,16 2,58
	bei B7/W35 Durchflüsse analog B0/W35	kW COP 5,83 5,70
Kühlleistung bei max. Volumenstrom (B15/W25), Geräte mit passiver Kühlung: Kennung K		kW 4,3
Einsatzgrenzen		
Heizkreisrücklauf min. Heizkreisvorlauf max.		°C 20 60
Wärmequellerücklauf		min. max. °C -5 – 25
zusätzliche Betriebspunkte		... B0W65
Schall		
Schalldruckpegel in Abstand 1m zur Gerätekante		dB(A) 31
Schallleistungspegelnach EN12102		dB(A) 43
Wärmequelle		
Volumenstrom: minimal nominal analog B0/W35 maximal		l/h 700 1050 1575
Max. freie Pressung Wärmepumpe Δp (mit Kühlung ΔpK)***) Volumenstrom		bar (bar) l/h 0,71 (–) 1050
Freigegebener Frostschutz		Monoethylenglykol Propylenglykol Methanol Ethanol • • • •
Frostschutzmittelkonzentration: minimale Frostsicherheit bis		°C -13
Maximal zulässiger Betriebsdruck		bar 3
Heizkreis		
Volumenstrom: minimal nominal analog B0/W35 maximal		l/h 450 850 1300
Max. freie Pressung Wärmepumpe Δp (mit Kühlung ΔpK) Volumenstrom		bar (bar) l/h 0,71 (0,69) 850
Druckverluste Wärmepumpe Δp Volumenstrom		bar l/h – (–) –
Maximal zulässiger Betriebsdruck		bar 3
Allgemeine Gerätedaten		
Gewicht gesamt (mit Kühlung)		kg (kg) 155 (163)
Gewicht Box (mit Kühlung) Gewicht Turm (mit Kühlung)		kg (kg) kg (kg) 90 (98) 65 (65)
Kältemitteltyp Kältemittelfüllmenge		... kg R410A 1,05
Trinkwarmwasserbehälter		
Nettoinhalt		l –
Fremdstromanode		integriert: • ja – nein –
Trinkwarmwassertemperatur Wärmepumpenbetrieb Elektroheizelement		bis °C bis °C – –
Mischwassermenge nach ErP: 2009/125/EG (bei 40°C, Entnahme von 10 l/min)		l –
Warmhalteverlust nach ErP: 2009/125/EG (bei 65°C)		W –
Maximaler Druck		bar –
Elektrik		
Spannungscode allpolige Absicherung Wärmepumpe***)		... A 3~PE/400V/50Hz C10
Spannungscode Absicherung Steuerspannung **)		... A 1~N/PE/230V/50Hz B10
Spannungscode Absicherung Elektroheizelement **)		... A 3~N/PE/400V/50Hz B16
Spannungscode allpolige Absicherung bei Anschluss über eine gemeinsame Zuleitung **)		... A – –
WP*): effekt. Leistungsaufnahme bei B0/W35 nach EN14511 Stromaufnahme cosφ		kW A ... 1,00 2,44 0,59
WP*): Max. Maschinenstrom Max. Leistungsaufnahme innerhalb der Einsatzgrenzen		A kW 4,8 2,3
Anlaufstrom: direkt mit Sanftanlasser		A A 22,0 –
Schutzart		IP 20
Leistung Elektroheizelement		kW 9 6 3
Leistungsaufnahme Umwälzpumpe Heizkreis Wärmequelle		min. – max. W W 2 – 60 5 – 87
Sonstige Geräteinformationen		
Sicherheitsventil Heizkreis Wärmequelle		im Lieferumfang: • ja – nein – –
Ausdehnungsgefäß Heizkreis Wärmequelle		im Lieferumfang: • ja – nein – –
Überströmventil Umschaltventil Heiz. -Trinkwarmwasser		integriert: • ja – nein • •
Schwingungsentkopplungen Heizkreis Wärmequelle		integriert: • ja – nein • •

*) lediglich Verdichter, **) örtliche Vorschriften beachten, ***)Angaben für 25% Monoethylenglykol

813465a