



Technische Daten / Lieferumfang

LWV

Leistungsdaten				Werte in Klammern: (1 Verdichter)		LWV 82R1/3	LWV 122R3
Heizleistung COP	bei A10/W35 nach EN14511	Teillastbetrieb	kW COP	3,18 5,25		5,50 5,10	
	bei A7/W35 nach EN14511	Teillastbetrieb	kW COP	2,81 5,03		5,29 4,71	
	bei A7/W55 nach EN14511	Teillastbetrieb	kW COP	3,28 2,85		9,36 2,65	
	bei A2/W35 nach EN14511	Teillastbetrieb	kW COP	3,82 4,19		5,00 4,01	
	bei A-7/W35 nach EN14511	Volllastbetrieb	kW COP	6,40 3,17		8,50 2,63	
	bei A-7/W55 nach EN 14511	Volllastbetrieb	kW COP	4,93 2,20		8,46 2,05	
Heizleistung	bei A10/W35	min. max.	kW kW	2,90 7,00		5,40 11,0	
	bei A7/W35	min. max.	kW kW	2,80 6,60		5,40 11,0	
	bei A7/W55	min. max.	kW kW	2,50 6,40		4,50 11,0	
	bei A2/W35	min. max.	kW kW	2,60 6,40		4,60 10,3	
	bei A-7/W35	min. max.	kW kW	2,30 6,50		3,60 8,50	
	bei A-7/W55	min. max.	kW kW	1,80 4,95		2,80 8,50	
Kühlleistung EER	bei A35/W18	Teillastbetrieb	kW EER	6,00 3,00		8,50 2,80	
	bei A35/W7	Teillastbetrieb	kW EER	3,60 1,80		5,00 1,80	
Kühlleistung	bei A35/W18	min. max.	kW kW	1,00 6,00		2,00 8,50	
	bei A35/W7	min. max.	kW kW	1,00 4,50		2,00 6,00	
Einsatzgrenzen							
Heizkreisrücklauf min. Heizkreisvorlauf max. Heizen		innerhalb Wärmequelle min. / max.		°C	20 45	20 45	
Wärmequelle Heizen		min. max.		°C	-22 35	-22 35	
Zusätzliche Betriebspunkte				...	A-5 / W60	A-5 / W60	
Schall							
Schalleistungspegel innen		min. Nacht max.		dB(A)	43 53 54	43 53 54	
Schalleistungspegel außen 1)		min. Nacht max.		dB(A)	34 38 44	30 43 49	
Schalleistungspegel nach EN12102		innen außen		dB(A)	48 44	47 49	
Tonhaltigkeit Tieffrequent				dB(A) • ja – nein	– –	– –	
Wärmequelle							
Luftvolumenstrom bei maximaler externer Pressung Maximaler externer Druck			m³/h Pa	2500 25		2900 25	
Heizkreis							
Volumenstrom (Rohrdimensionierung) Volumen min. Reihenspeicher Volumen min. Trennspeicher			l/h l l	1200 60 100		1900 100 200	
Freie Pressung Druckverlust Volumenstrom			bar bar l/h	– 0,14 1200		– 0,2 1900	
Maximal zulässiger Betriebsdruck			bar	3		3	
Regelbereich Umwälzpumpe			min. max. l/h	– –		– –	
Allgemeine Gerätedaten							
Gewicht gesamt			kg	138,00		154,00	
Gewicht Wärmepumpenmodul Compactmodul Ventilatormodul			kg kg kg	88 – 16		104 – 16	
Kältemitteltyp Kältemittelfüllmenge			... kg	R410A 3,00		R410A 3,60	
Elektrik							
Spannungscode allpolige Absicherung Wärmepumpe**)			... A	1~N/PE/230V/50Hz B16		3~N/PE/400V/50Hz B16	
Spannungscode Absicherung Steuerspannung **)			... A	1~N/PE/230V/50Hz B10		1~N/PE/230V/50Hz B10	
Spannungscode Absicherung Elektroheizelement **)			... A	–		–	
WP*): effekt. Leistungsaufn. A7/W35 (Teillastbetrieb) EN14511 Stromaufnahme cosφ			kW A ...	0,559 1,09 0,83		1,12 2,40 0,83	
WP*): effek Leistungsaufn. A7/W35 nach EN14511: min. max.			kW kW	0,5 –		1,12 –	
WP*): Max. Maschinenstrom Max. Leistungsaufn. innerhalb der Einsatzgrenzen			A kW	16 3,5		13 6,0	
Anlaufstrom: direkt mit Sanftanlasser			A A	< 5 –		< 5 –	
Schutzart			IP	20		20	
Fehlerstromschutzschalter Falls gefordert			Typ	B		B	
Leistung Elektroheizelement 3 2 1 phasig			kW kW kW	– – –		– – –	
Leistungsaufnahme Umwälzpumpe Heizkreis			min. max. W	–		–	
Sonstige Geräteinformationen							
Sicherheitsventil Heizkreis Ansprechdruck		im Lieferumfang: • ja – nein bar		– –		– –	
Pufferspeicher Volumen		im Lieferumfang: • ja – nein l		– –		–	
Ausdehnungsgefäß Heizkreis Volumen Vordruck		im Lieferumfang: • ja – nein l bar		– –		– –	
Überströmventil Umschaltventil Heiz. -Trinkwarmwasser		integriert: • ja – nein		–		– –	
Schwingungsentkopplungen Heizkreis		im Lieferumfang oder integriert: • ja – nein		•		•	
Regler Wärmemengenerfassung Zusatzplatine		im Lieferumfang oder integriert: • ja – nein		– • –		– • –	
*) lediglich Verdichter, **) örtliche Vorschriften beachten 1) Innen- und Außenaufstellung.							
Bei Innenaufstellung: Ansaug 1,5m Luftkanal, Ausblas 1,5m Luftkanal + Luftkanalbogen (Original Zubehör)					813577d	813578b	