



Technische Daten / Lieferumfang

LADV

Leistungsdaten		Werte in Klammern: (1 Verdichter)		LADV 9	
Heizleistung COP	bei A10/W35 nach EN14511	Teillastbetrieb	kW COP	3,01 6,03	
	bei A7/W35 nach EN14511	Teillastbetrieb	kW COP	2,77 5,41	
	bei A7/W55 nach EN14511	Teillastbetrieb	kW COP	4,23 3,35	
	bei A2/W35 nach EN14511	Teillastbetrieb	kW COP	5,08 4,61	
	bei A-7/W35 nach EN14511	Volllastbetrieb	kW COP	8,11 3,14	
	bei A-7/W55 nach EN 14511	Volllastbetrieb	kW COP	6,55 2,13	
Heizleistung	bei A10/W35	min. max.	kW kW	2,95 8,20	
	bei A7/W35	min. max.	kW kW	2,74 8,20	
	bei A7/W55	min. max.	kW kW	2,39 8,20	
	bei A2/W35	min. max.	kW kW	2,33 8,20	
	bei A-7/W35	min. max.	kW kW	3,06 8,11	
	bei A-7/W55	min. max.	kW kW	2,80 6,55	
Kühlleistung EER	bei A35/W18	Teillastbetrieb	kW EER	- -	
	bei A35/W7	Teillastbetrieb	kW EER	- -	
Kühlleistung	bei A35/W18	min. max.	kW kW	- -	
	bei A35/W7	min. max.	kW kW	- -	
Einsatzgrenzen					
Heizkreisrücklauf min. Heizkreisvorlauf max. Heizen		innerhalb Wärmequelle min. / max.	°C	20 70	
Wärmequelle Heizen		min. max.	°C	-22 35	
Zusätzliche Betriebspunkte			...	A-10/W65	
Schall					
Schalleistungspegel innen		min. Nacht max.	dB(A)	- - -	
Schalleistungspegel außen 1)		min. Nacht max.	dB(A)	49 53 59	
Schalleistungspegel nach EN12102		innen außen	dB(A)	- 54	
Tonhaltigkeit Tieffrequent			dB(A) • ja – nein	- -	
Wärmequelle					
Luftvolumenstrom bei maximaler externer Pressung Maximaler externer Druck			m³/h Pa	3500 -	
Heizkreis					
Volumenstrom (Rohrdimensionierung) Volumen min. Reihenspeicher Volumen min. Trennspeicher			l/h l l	1600 60 60	
Freie Pressung Druckverlust Volumenstrom			bar bar l/h	- 0,07 1150	
Maximal zulässiger Betriebsdruck			bar	3	
Regelbereich Umwälzpumpe		min. max.	l/h	- -	
Allgemeine Gerätedaten					
Gewicht gesamt			kg	141,00	
Gewicht Wärmepumpenmodul Compactmodul Ventilatormodul			kg kg kg	- - -	
Kältemitteltyp Kältemittelfüllmenge			... kg	R290 1,05	
Elektrik					
Spannungscode allpolige Absicherung Wärmepumpe***)			... A	1~N/PE/230V/50Hz B16	
Spannungscode Absicherung Steuerspannung **)			... A	1~N/PE/230V/50Hz B16	
Spannungscode Absicherung Elektroheizelement **)			... A		
WP*): effekt. Leistungsaufn. A7/W35 (Teillastbetrieb) EN14511 Stromaufnahme cosφ			kW A ...	1,38 2,11 0,8	
WP*): effek Leistungsaufn. A7/W35 nach EN14511: min. max.			kW kW	0,53 1,6	
WP*): Max. Maschinenstrom Max. Leistungsaufn. innerhalb der Einsatzgrenzen			A kW	16 3,5	
Anlaufstrom: direkt mit Sanftanlasser			A A	< 5 —	
Schutzart			IP	24	
Fehlerstromschutzschalter Falls gefordert			Typ	B	
Leistung Elektroheizelement 3 2 1 phasig			kW kW kW	- - -	
Leistungsaufnahme Umwälzpumpe Heizkreis			min. max.	W	
Sonstige Geräteinformationen					
Sicherheitsventil Heizkreis Ansprechdruck		im Lieferumfang: • ja – nein bar		- -	
Pufferspeicher Volumen		im Lieferumfang: • ja – nein l		- -	
Ausdehnungsgefäß Heizkreis Volumen Vordruck		im Lieferumfang: • ja – nein l bar		- - -	
Überströmventil Umschaltventil Heizung - Trinkwarmwasser		integriert: • ja – nein		- -	
Schwingungsentkopplungen Heizkreis		im Lieferumfang oder integriert: • ja – nein		-	
Regler Wärmemengenerfassung Zusatzplatine		im Lieferumfang oder integriert: • ja – nein		- - -	

*) lediglich Verdichter, **) örtliche Vorschriften beachten 1) Innen- und Außenaufstellung
Bei Innenaufstellung: Ansaug 1,5m Luftkanal, Ausblas 1,5m Luftkanal + Luftkanalbogen (Original Zubehör)

813585c