



ENERG
енергия · ενεργεια



100608HMD02

alpha innotec

LWD 70A/RSX-HMD



55 °C

35 °C



A⁺

A⁺



44 dB



58 dB

■ 6
■ **8**
■ 9
kW

■ 6
■ **9**
■ 10
kW





ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

100608HMD02

alpha innotec

LWD 70A/RSX-HMD + Luxtronik 2.1



A⁺

A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D


E

F

G

A⁺

+



+



+



+



Lämpöpumpun tekniset tiedot:			
valmistaja		alpha innotec	
malli		LWD 70A/RSX-HMD	
Energiatehokkuusluokkaa ja nimellislämpötehoa koskevat tiedot:			
	average / low	average / medium	
tilalämmityksen energiatehokkuusluokka	A+	A+	-
nimellislämpöteho	9	8	kW
tilalämmityksen energiatehokkuus	144	120	%
tilalämmityksen vuotuinen loppuenergiankulutus	4867	5440	kWh
äänitehotaso sisällä		44	dB
Koottaessa, asennettaessa tai huollettaessa huomioon otettavat erityiset varotoimenpiteet:			
Kaikki käyttöohjeen ohjattavat työt saa suorittaa vain pätevä ammattihenkilökunta paikallisia määräyksiä noudattaen.			
Lisätiedot:	low	medium	
nimellislämpöteho kylmissä ilmasto-olosuhteissa	6	6	kW
nimellislämpöteho lämpimissä ilmasto-olosuhteissa	10	9	kW
tilalämmityksen energiatehokkuus kylmissä ilmasto-olosuhteissa	128	110	%
tilalämmityksen energiatehokkuus lämpimissä ilmasto-olosuhteissa	175	147	%
tilalämmityksen vuotuinen energiankulutus kylmissä ilmasto-olosuhteissa	4508	4893	kWh
tilalämmityksen vuotuinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-olosuhteissa	2896	3152	kWh
äänitehotaso ulkona		58	dB

Lämmönsäätölaitteen tekniset tiedot:		
valmistaja	alpha innotec	
malli	Luxtronik 2.1	
säätölaitteen luokka	VII	-
säätölaitteen vaikutus tilalämmityksen energiatehokkuuteen	3,5	%

