




ENERG
енергия · ενεργεια




100772HSV941

alpha innotec

LWV 82R1/3-HSV 9M1/3



A++



A



48 dB



44 dB



■ 5 kW

■ 6 kW

■ 6 kW





ENERG






енергия · ενεργεια



100772HSV941

alpha innotec

LWV 82R1/3-HSV 9M1/3 + Luxtronik 2.1



Insieme di apparecchi (pompe di calore e apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore) LWV 82R1/3-HSV 9M1/3 + Luxtronik 2.1

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente della pompa di calore (η_s)										1	135	%					
Potenza nominale della pompa di calore (Prated kW)										6							
Controllo della temperatura										Classe	VII	(Tabella 1)	+	2	3,5	%	
Caldaia supplementare																	
Insieme con serbatoio										no		Psup kW (potenza nominale della caldaia supplementare)					
											η_s % ($\sigma\pi$)						
											$(\eta_s \text{ % (sup)} - 1) \times (\alpha_{WP}) =$	-	3		%		
(αWE: vedi anche tabella 3)											(αWE)						
Contributo solare										(AKoll m²)	(ηKoll %)						
										(VSp m³)	Dispersione di calore del serbatoio dell'acqua calda in stand-by						
											(ηSp: tabella 2)						
										$((294/P_{rated} \times 11) \times (A_{Koll} \text{ m}^2) + (115/P_{rated} \times 11) \times (V_{Sp} \text{ m}^3)) \times 0,45 \times ((\eta_{Koll} \text{ %}) / 100) \times (\eta_{Sp}) =$				+	4		%
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente dell'insieme														5	138	%	
										arrotondato alla cifra intera più vicina							
Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente dell'insieme																	
X																	
G F E D C B A A+ A++ A+++																	
< 30 % ≥ 30 % ≥ 34 % ≥ 36 % ≥ 75 % ≥ 82 % ≥ 90 % ≥ 98 % ≥ 125 % ≥ 150 %																	
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche più fredde e più calde																	
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente della pompa di calore (η_s) in condizioni climatiche più fredde										127 %							
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente della pompa di calore (η_s) in condizioni climatiche più calde										156 %							
Più freddo	5	138	-V	7	=	131	Più caldo	5	138	+VI	22	=	160				

Dati tecnici della pompa di calore			
Produttore	alpha innotec		
Modello	LWV 82R1/3-HSV 9M1/3		
Indicazioni sulla classe di efficienza energetica e sulla potenza nominale			
Profilo di carico acqua calda	XL		-
	average / low	average / medium	
Classe di efficienza energetica di riscaldamento d'ambiente	A+++	A++	-
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua sanitaria	A		-
Potenza termica nominale	7	6	kW
Consumo annuo di energia finale di riscaldamento d'ambiente	3029	3390	kWh
Consumo annuo di elettricità per l'acqua sanitaria	1948		kWh
Efficienza energetica di riscaldamento d'ambiente	180	135	%
Efficienza energetica dell'acqua sanitaria	86		%
Livello di potenza sonora all'interno		48	dB
Precauzioni particolari per l'assemblaggio, installazione o manutenzione			
Tutti i lavori generici descritti nelle istruzioni per l'uso devono essere eseguiti da personale qualificato in conformità con le normative locali.			
Indicazioni aggiuntive:	low	medium	
Potenza termica nominale in condizioni climatiche più fredde	7	5	kW
Potenza termica nominale in condizioni climatiche più calde	4	6	kW
Consumo energetico annuo di riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche più fredde	4339	3781	kWh
Consumo energetico annuo di riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche più calde	1009	1844	kWh
Consumo annuale di elettricità per l'acqua sanitaria in condizioni climatiche più fredde	2148		kWh
Consumo annuale di elettricità per l'acqua sanitaria in condizioni climatiche più calde	1692		kWh
Efficienza energetica di riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche più fredde	145	127	%
Efficienza energetica di riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche più calde	214	156	%
Efficienza energetica dell'acqua sanitaria in condizioni climatiche più fredde	78		%
Efficienza energetica dell'acqua sanitaria in condizioni climatiche più calde	99		%
Livello di potenza sonora all'esterno		44	dB

Dati tecnici del dispositivo di controllo della temperatura:		
Produttore	alpha innotec	
Modello	Luxtronik 2.1	
Classe del dispositivo di controllo	VII	-
Contributo del dispositivo di controllo all'efficienza energetica di riscaldamento d'ambiente	3,5	%

Modello				LWV 82R1/3-HSV 9M1/3			
Pompa di calore aria/acqua: (yes/no)				yes			
Pompa di calore salamoia/acqua: (yes/no)				no			
Pompa di calore acqua/acqua: (yes/no)				no			
Pompa di calore a bassa temperatura: (yes/no)				no			
Con apparecchio di riscaldamento supplementar: (yes/no)				yes			
Apparecchio di riscaldamento misto a pompa di calor: (yes/no)				yes			
Applicazione: (low/medium)				medium			
Clima: (colder/average/warmer)				average			
Elemento	Simbolo	Valore	Unità	Elemento	Simbolo	Valore	Unità
Potenza termica nominale	Prated	6	kW	Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	ηS	134,7	%
Capacità di riscaldamento dichiarata a carico parziale, con temperatura interna pari a 20°C e temperatura esterna Tj				Capacità di riscaldamento dichiarata a carico parziale, con temperatura interna pari a 20°C e temperatura esterna Tj			
Tj = -7°C	Pdh	5,0	kW	Tj = -7°C	COPd	2,31	-
Tj = +2°C	Pdh	3,5	kW	Tj = +2°C	COPd	3,43	-
Tj = +7°C	Pdh	3,0	kW	Tj = +7°C	COPd	4,86	-
Tj = +12°C	Pdh	3,4	kW	Tj = +12°C	COPd	6,56	-
Tj = temperatura bivalente	Pdh	5,0	kW	Tj = temperatura bivalente	COPd	2,31	-
Tj = temperatura limite di esercizio	Pdh	4,2	kW	Tj = temperatura limite di esercizio	COPd	2,12	-
Per pompe di calore aria/acqua: Tj = +15°C (se TOL < -20°C)	Pdh	-	kW	Per pompe di calore aria/acqua: Tj = +15°C (se TOL < -20°C)	COPd	-	-
Temperatura bivalente	Tbiv	-7	°C	Per pompe di calore aria/acqua: temperatura limite di esercizio	TOL	-10	°C
Ciclicità degli intervalli di capacità per il riscaldamento	Pcyc	-	kW	Efficienza della ciclicità degli intervalli	COPcyc	-	-
Coefficiente di degradazione (**)	Cdh	1,0	-	Temperatura limite di esercizio di riscaldamento dell'acqua	WTOL	60	°C
Consumo energetico in modi diversi dal modo attivo				Riscaldatore supplementare			
Modo spento	POFF	0,031	kW	Potenza termica nominale	Psup	1,4	kW
Modo termostato spento	PTO	-	kW	Tipo di alimentazione energetica	elettrica		
Modo stand-by	PSB	0,031	kW				
Modo riscaldamento del carter	PCK	-	kW				
Altri elementi							
Controllo della capacità	variabile			Per pompe di calore aria/acqua: portata d'aria all'esterno	-	2.500	m³/h
Livello della potenza sonora, all'interno/all'esterno	LWA	48 / 44	dB	Per pompe di calore acqua/acqua e salamoia/acqua: flusso di salamoia o acqua nominale	-	-	m³/h
Emissioni di ossidi di azoto	NOx	-	mg/kWh				
Apparecchio di riscaldamento misto a pompa di calore:							
Profilo di carico dichiarato	XL			Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	ηwh	86	%
Consumo quotidiano di energia elettrica	Qelec	8,870	kWh	Consumo quotidiano di combustibile	Qfuel	-	kWh
Recapiti:	ait deutschland GmbH Industriestr. 3 95359 Kasendorf Germany						
(*) Per gli apparecchi a pompa di calore per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti a pompa di calore, la potenza termica nominale Pnominale è pari al carico teorico per il riscaldamento Pdesignh e la potenza termica nominale di un riscaldatore supplementare Psup è pari alla capacità supplementare di riscaldamento sup(Tj).							
(**) Se Cdh non è determinato mediante misurazione, il coefficiente di degradazione è Cdh = 0,9.							

(**) Se Cdh non è determinato mediante misurazione, il coefficiente di degradazione è $Cdh = 0,9$.