ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

10361502

NOVELAN SIP 45.1

	55 °C	35 °C
A+++		A+++
A++	A++	
A+		
A		
B		
C		
D		

56 dB

\- dB

	55 °C	35 °C
	41	45
	41	**45**
	41	45
	kW	kW

2019 811/2013

ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

10361502

NOVELAN

SIP 45.1 + WPR-Net 2.05



A++

+  ☐

+ ☐

+ ☒

+ ☐

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A++

2015

811/2013

paket (värmepumpar och pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning med värmepump) - SIP 45.1 + WPR-Net 2.05

säsongsbunden energieffektivitet för rumsuppvärmning för värmepump (ηs) ❶ 142 %

nominell avgiven värmeeffekt för värmepump (Prated kW) 41

temperaturregulator klass VII ***(tabell 1)*** + ❷ 3,5 %

extra beredare

paket med ackumulator nej *Psup kW (nominell avgiven värmeeffekt för extra beredare)*

ησ % (συπ)

(ηs % ***(sup)*** - ❶) **x** (α_{WP}) **=** - ❸ %

(αWE: se även tabell 3) ***(α_{WE})***

bidrag från solen ***(A_{Koll} m²)*** ***(ηKoll %)***

(V_{Sp} m³) ***(värmeförlust vid stillastående för ackumulatorn i W)***

(ηSp: tabell 2)

((294/P_{rated} x11) x **(A_{Koll} m²)** + (115/P_{rated} x11) x **(V_{Sp} m³)**) x 0,45 x (**(ηKoll %)** /100) x **(ηSp)** **=** + ❹ %

säsongsbunden energieffektivitet för rumsuppvärmning för paket ❺ 146 %

avrundat till närmaste heltal

säsongsbunden energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning för paket

G	F	E	D	C	B	A	A⁺	A⁺⁺	A⁺⁺⁺
								X	
< 30 %	≥ 30 %	≥ 34 %	≥ 36 %	≥ 75 %	≥ 82 %	≥ 90 %	≥ 98 %	≥ 125 %	≥ 150 %

säsongsbunden energieffektivitet för rumsuppvärmning i kallare och varmare klimatförhållanden

säsongsbunden energieffektivitet för rumsuppvärmning för värmepump (ηs) i kallare klimatförhållanden 147 %

säsongsbunden energieffektivitet för rumsuppvärmning för värmepump (ηs) i varmare klimatförhållanden 144 %

kallare ❺ 146 -V -4 = 150 varmare ❺ 146 +VI 2 = 148

tekniska data avs. värmepumpen:			
tillverkare	**NOVELAN**		
modell	**SIP 45.1**		
uppgifter om energieffektivitetsklass och nominell avgiven värmeeffekt:			
	average / low	average / medium	
energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning	A+++	A++	-
nominell avgiven värmeeffekt	45	41	kW
verkningsgrad för rumsuppvärmning	202	142	%
årlig slutenergiförbrukning för rumsuppvärmning	17701	22619	kWh
ljudeffektnivå inomhus		56	dB
särskilda försiktighetsåtgärder vid montering, installation eller underhåll:			
Alla vägledande arbeten i bruksanvisningen får utföras endast av kvalificerad, behörig personal med beaktande av lokala föreskrifter.			
ytterligare information:	low	medium	
nominell avgiven värmeeffekt i kallare klimatförhållanden	45	41	kW
nominell avgiven värmeeffekt i varmare klimatförhållanden	45	41	kW
energieffektivitet för rumsuppvärmning i kallare klimatförhållanden	208	147	%
energieffektivitet för rumsuppvärmning i varmare klimatförhållanden	205	144	%
årlig energiförbrukning för rumsuppvärmning i kallare klimatförhållanden	20528	26210	kWh
årlig energiförbrukning för rumsuppvärmning i varmare klimatförhållanden	11311	14478	kWh
ljudeffektnivå utomhus		-	dB

tekniska data avs. temperaturregulatorn:		
tillverkare	**NOVELAN**	
modell	**WPR-Net 2.05**	
temperaturregleringskategori	VII	-
temperaturregulatorns bidrag till rumsuppvärmningens energieffektivitet	3,5	%

modell				**SIP 45.1**			
luft-till-vatten-värmepump (yes/no)				no			
saltlösning-till-vatten-värmepump: (yes/no)				yes			
vatten-till-vatten-värmepump: (yes/no)				no			
lågtemperaturvärmepump: (yes/no)				no			
med extra värmegenerator: (yes/no)				yes			
bränsledriven panna med inbyggd tappvarmvattenberedning med värmepump: (yes/no)				no			
tillämpning: (low/medium)				medium			
klimatförhållande: (colder/average/warmer)				average			
post	**beteckning**	**värde**	**enhet**	**post**	**beteckning**	**värde**	**enhet**
nominell avgiven värmeeffekt (*)	Prated	41	kW	**säsongsbunden energieffektivitet för rumsuppvärmning**	ηS	142,2	%
deklarerad kapacitet för uppvärmning för delbelastning vid innetemperatur 20 °C och utetemperatur T j				**deklarerad kapacitet för uppvärmning för delbelastning vid innetemperatur 20 °C och utetemperatur T j**			
Tj = -7°C	Pdh	41,6	kW	Tj = -7°C	COPd	3,05	-
Tj = +2°C	Pdh	43,1	kW	Tj = +2°C	COPd	3,69	-
Tj = +7°C	Pdh	44,1	kW	Tj = +7°C	COPd	4,19	-
Tj = +12°C	Pdh	45,1	kW	Tj = +12°C	COPd	4,79	-
Tj = bivalenttemperatur	Pdh	41,1	kW	Tj = bivalenttemperatur	COPd	2,90	-
Tj = gränstemperatur för drift	Pdh	41,1	kW	Tj = gränstemperatur för drift	COPd	2,90	-
För luft-till-vatten-värmepumpar: Tj = -15°C (om TOL < -20°C)	Pdh	-	kW	För luft-till-vatten-värmepumpar: Tj = -15°C (om TOL < -20°C)	COPd	-	-
bivalenttemperatur	T_{biv}	-10	°C	för luft-till-vatten-värmepumpar: Gränstemperatur för drift	TOL	-10	°C
cykelintervallets uppvärmningskapacitet	Pcych	-	kW	cykelintervallets verkningsgrad	COPcyc	-	-
degraderingskoefficient (**)	Cdh	1,0	-	uppvärmningsvattnets gränstemperatur för drift	WTOL	60	°C
effektförbrukning i andra lägen än aktivt läge				**extra värmegenerator**			
frånläge	P_{OFF}	0,015	kW	nominell avgiven värmeeffekt	Psup	-	kW
termostatfrånläge	P_{TO}	0,015	kW	typ av tillförd energi	elektrisk		
standby-läge	P_{SB}	0,015	kW				
vevhusvärmarläge	P_{CK}	-	kW				
övriga poster							
kapacitetsreglering	fast			för luft-till-vatten-värmepumpar: Nominellt luftflöde (ute)	-	-	m^3/h
ljudeffektnivå, inomhus/utomhus	L_{WA}	56 / -	dB	för vatten-/saltlösning-till- vatten-värmepumpar: Nominellt saltlösning- eller vattenflöde, värmeväxlare utomhus	-	16	m^3/h
utsläpp av kväveoxider	NO_X	-	mg/kWh				
för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump:							
deklarerad belastningsprofil	-			energieffektivitet vid uppvärmning av vatten	η_{wh}	-	%
daglig elförbrukning	Q_{elec}	-	kWh	daglig bränsleförbrukning	Qfuel	-	kWh
kontakt:	ait deutschland GmbH Industriestr. 3 95359 Kasendorf Germany						

(*) för värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump är den nominella avgivna värmeeffekten Prated lika med den dimensionerade värmekapaciteten Pdesignh, och den nominella avgivna värmeeffekten hos en extra värmegenerator Psup är lika med den kompletterande uppvärmningskapaciteten sup(Tj).

(**) om Cdh inte bestäms genom mätningar ska degraderingskoefficienten vara Cdh = 0,9.

modell				**SIP 45.1**			
luft-till-vatten-värmepump (yes/no)				no			
saltlösning-till-vatten-värmepump: (yes/no)				yes			
vatten-till-vatten-värmepump: (yes/no)				no			
lågtemperaturvärmepump: (yes/no)				no			
med extra värmegenerator: (yes/no)				yes			
bränsledriven panna med inbyggd tappvarmvattenberedning med värmepump: (yes/no)				no			
tillämpning: (low/medium)				low			
klimatförhållande: (colder/average/warmer)				average			
post	**beteckning**	**värde**	**enhet**	**post**	**beteckning**	**värde**	**enhet**
nominell avgiven värmeeffekt (*)	Prated	45	kW	**säsongsbunden energieffektivitet för rumsuppvärmning**	ηS	202,1	%
deklarerad kapacitet för uppvärmning för delbelastning vid innetemperatur 20 °C och utetemperatur T j				**deklarerad kapacitet för uppvärmning för delbelastning vid innetemperatur 20 °C och utetemperatur T j**			
Tj = -7°C	Pdh	45,1	kW	Tj = -7°C	COPd	4,86	-
Tj = +2°C	Pdh	45,5	kW	Tj = +2°C	COPd	5,20	-
Tj = +7°C	Pdh	45,9	kW	Tj = +7°C	COPd	5,53	-
Tj = +12°C	Pdh	46,3	kW	Tj = +12°C	COPd	5,88	-
Tj = bivalenttemperatur	Pdh	45,0	kW	Tj = bivalenttemperatur	COPd	4,80	-
Tj = gränstemperatur för drift	Pdh	45,0	kW	Tj = gränstemperatur för drift	COPd	4,80	-
För luft-till-vatten-värmepumpar: Tj = -15°C (om TOL < -20°C)	Pdh	-	kW	För luft-till-vatten-värmepumpar: Tj = -15°C (om TOL < -20°C)	COPd	-	-
bivalenttemperatur	T_{biv}	-10	°C	för luft-till-vatten-värmepumpar: Gränstemperatur för drift	TOL	-10	°C
cykelintervallets uppvärmningskapacitet	Pcych	-	kW	cykelintervallets verkningsgrad	COPcyc	-	-
degraderingskoefficient (**)	Cdh	1,0	-	uppvärmningsvattnets gränstemperatur för drift	WTOL	60	°C
effektförbrukning i andra lägen än aktivt läge				**extra värmegenerator**			
frånläge	P_{OFF}	0,015	kW	nominell avgiven värmeeffekt	Psup	-	kW
termostatfrånläge	P_{TO}	0,015	kW	typ av tillförd energi	elektrisk		
standby-läge	P_{SB}	0,015	kW				
vevhusvärmarläge	P_{CK}	-	kW				
övriga poster							
kapacitetsreglering	fast			för luft-till-vatten-värmepumpar: Nominellt luftflöde (ute)	-	-	m^3/h
ljudeffektnivå, inomhus/utomhus	L_{WA}	56 / -	dB	för vatten-/saltlösning-till- vatten-värmepumpar: Nominellt saltlösning- eller vattenflöde, värmeväxlare utomhus	-	16	m^3/h
utsläpp av kväveoxider	NO_X	-	mg/kWh				
för pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump:							
deklarerad belastningsprofil	-			energieffektivitet vid uppvärmning av vatten	η_{wh}	-	%
daglig elförbrukning	Q_{elec}	-	kWh	daglig bränsleförbrukning	Qfuel	-	kWh
kontakt:	ait deutschland GmbH Industriestr. 3 95359 Kasendorf Germany						

(*) för värmare med värmepump för rumsuppvärmning och pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning och med värmepump är den nominella avgivna värmeeffekten Prated lika med den dimensionerade värmekapaciteten Pdesignh, och den nominella avgivna värmeeffekten hos en extra värmegenerator Psup är lika med den kompletterande uppvärmningskapaciteten sup(Tj).

(**) om Cdh inte bestäms genom mätningar ska degraderingskoefficienten vara Cdh = 0,9.